

MATELAC T

hardbaar gelakt glas
met **satijnglans**

Ter aanvulling op het bestaande Lacobel T kleurenassortiment en in lijn met de trend van gladde, matte oppervlakken, komt AGC met een uniek gamma hardbaar gelakt glas met satijnglans: Matelac T. Maak een keuze uit de 15 moderne standaardkleuren en speel met contrasten en perspectieven. Matelac T heeft dezelfde voordelen en eigenschappen als Lacobel T, en biedt een hele nieuwe reeks designmogelijkheden. Matelac T is daardoor ideaal voor al uw projecten binnen- en buitenshuis.



Dikten: 6 mm (standaard ST) en 4, 8, 10 mm (niet standaard NST)
Afmetingen: uitsluitend verkrijgbaar in DLF-afmetingen

MATELAC T

Waarvoor kan ik het gebruiken?

Laat u inspireren...

Meubilair	Tafels, rekken, keukenaanrechten, winkeldisplays, enz.
Toepassingen buitenshuis	Buitenmeubels, buitenmuren
Wandbekleding	Keukenachterwanden, badkamers, muren van restaurants, hotels, winkels, kantoren, scholen en universiteiten, enz.
Gevelbekleding	Winketalages, borstweringen, commerciële gebouwen, woningen, enz.

Technische specificaties

Welke verwerkingsmogelijkheden heeft u?

Let wel op...

Veiligheid	Harden	Ja	Het harden moet verplicht gebeuren in een convectieoven. De laklaag moet naar boven gericht zijn
	Lamineren	Ja	Lamineren met PVB is mogelijk, maar pas nadat het gelakte glas thermisch behandeld is
	SAFE-film	n.v.t.	Matelac T is per definitie een veiligheidsproduct (na harding). Een SAFE-film is dus niet meer nodig
Snijden	Recht of rond	Ja	Matelac T kan worden gesneden zolang het glas nog niet thermisch behandeld is (de laklaag moet bij het snijden naar beneden gericht zijn)
Afwerking van de randen en bewerkingen	Afscherpen	Ja	Alleen vóór de thermische behandeling
	Slijpen	Ja	Alleen vóór de thermische behandeling
	Boren	Ja	Alleen vóór de thermische behandeling
	Uitsparingen	Ja	Alleen vóór de thermische behandeling
	Buigen	Ja	Met de gelakte zijde tegenover de vorm of de transportbanden van de oven
Toepassing buitenshuis	-	Ja	Borstweringen op een ondoorschijnende ondergrond, wandbekleding (bv. winketalages)

Andere eigenschappen

Voordelen voor u

Vochtbestendigheid	-	Ja	Matelac T leent zich voor gebruik in vochtige omgevingen, binnenshuis (badkamers, keukens,...) én buitenshuis (borstweringen, gevels). Positie 1 is voor de gelakte zijde niet toegestaan
Krasbestendigheid		Ja	Dankzij het unieke, met zuur gematteerde oppervlak biedt Matelac T een superieure krasbestendigheid
Hittebestendigheid	-	Ja	Weerstand tegen thermische schokken na de thermische behandeling
UV-bestendigheid	-	Ja	Verkleurt niet
Verlijming/montage	-	Ja	Eenvoudig en veilig te plaatsen
Simpel onderhoud	-	Ja	Ideaal voor tal van andere toepassingen
Verwerkingstijd: binnen 12 maanden	-	Ja	Beter voorraadbeheer

Matelac T gelakt glas moet thermisch gehard worden conform EN 12150, of thermisch versterkt conform EN 1863, door middel van een convectieoven.

AGC kan de glasverwerkers bijstaan bij het definiëren van de juiste instellingen voor de thermische behandeling en verder raadt zij aan de

Handleiding voor de Verwerking van Lacobel T/ Matelac T aandachtig door te nemen. Hierin worden de verschillende stappen van dit proces beschreven. De Handleiding is verkrijgbaar op www.yourglass.com.

AGC Glass Europe is over de hele wereld vertegenwoordigd. Zie www.yourglass.com voor de adressen.

